

**Proposition commerciale**

Réf. : PR-EC-2605-0001

Date : 01/05/2026

Date de fin de validité : 01/06/2026

Code client : CU-EC-NI-138936

Émetteur:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
278 ROUTE DE SAINT MESMIN
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666

Email: contact@alu210.com

Adressé à:

Jerome Bellement

-

--

Téléphone: 06 37 71 92 90

Email: jeromebellement09@gmail.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Portail coulissant CARCASSONNE Dimensions standard 3500 mm (côte largeur entre piliers) x 1375 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: 6021 Sablé Couleur décoration: Inox Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	2 071,14	1	3%	2 009,00
Portillon CARCASSONNE Dimensions standard 1000mm (côte largeur entre piliers) x 1375mm Poussant à gauche (Vue de l'extérieur) DRÔIT Couleur portail: 6021 Sablé Couleur décoration: Inox Gâche électrique: Non Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	668,33	1	3%	648,26

	20%	139,00	1	139,00
Accessoires pour le montage du moteur	20%	-570,42	1	-570,42
Remise code promo moteur50+livraison	20%	0,00	1	0,00
Option Wifi Offert				

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
680 ROUTE NATIONALE 20
45770 SARAN

Total HT 2 225,86
Total TVA 20% 445,18
Total TTC 2 671,04

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Bon pour accord
04.05.2026

