



**Proposition commerciale**

Réf. : PR-EC-2605-1169

Date : 13/05/2026

Date de fin de validité : 13/06/2026

Code client : CU-EC-N-144161

Émetteur:

**ALU 210- STONE 210 - ART 210**  
278 ROUTE DE SAINT MESMIN  
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666

Email: contact@alu210.com

Adressé à:

**Nasser Boudjelida**  
12 Rue Nicole Fontaine  
18000 Bourges  
Téléphone: 0615481473  
Email: nasserdent88@gmail.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<b>Portail coulissant Modèle spéciale voir photo</b> Dimensions standard 3000 mm (côte largeur entre piliers) x 1475 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	1 976,51	1		1 976,51
<b>Portillon modèle spéciale voir</b> Dimensions standard 900mm (côte largeur entre piliers) x 1475mm Poussant à gauche (Vue de l'extérieur) Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Gâche électrique: Non Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	596,52	1		596,52
Remise PROS 2026 Valable jusqu'au 15/05/26 :					

- 35% de remise déjà appliqués sur le site - Moteur à -50% - Livraison offerte (déduite dans la remise) - Produits haut de gamme à prix sortie d'usine (donc meilleur rapport qualité / prix du marché sur ce type de produits)	20%	-584,50	1		-584,50
Digicode	20%	-120,23	1	Offert	0,00
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1		139,00
Frais de port	20%	288,90	1		288,90

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à  
 680 ROUTE NATIONALE 20  
 45770 SARAN

Total HT	2 416,43
Total TVA 20%	483,28
<b>Total TTC</b>	<b>2 899,71</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

*Du et approuvé*  
