



**Proposition commerciale**

Réf. : PR-EC-2604-2121

Date : 21/04/2026

Date de fin de validité : 21/05/2026

Code client : CU-EC-N-142326

Émetteur:

**ALU 210- STONE 210 - ART 210**  
278 ROUTE DE SAINT MESMIN  
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666

Email: contact@alu210.com

Adressé à:

**CAPELLI Bruno**

24 rue de Champagne  
50430 SAINT GERMAIN


Téléphone: 0660050409

Email: lelabrax@gmail.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<p><b>Portail coulissant HYDRA</b> Dimensions standard 4000 mm (côte largeur entre piliers) x 1475 mm Ouverture: Vers la Droite (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Digicode Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	2 783,46	1	5%	2 644,29
<p><b>Portillon HYDRA</b> Dimensions standard 1050mm (côte largeur entre piliers) x 1390mm Poussant à droite (Vue de l'extérieur) Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Gâche électrique: Oui Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	884,96	1	5%	840,71

BC 1/1



**Proposition commerciale**

Réf. : PR-EC-2604-2121

Date : 21/04/2026

Date de fin de validité : 21/05/2026

Code client : CU-EC-N-142326

Description	Prix	Qté	Total	
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1	139,00
Remise code promo moteur offert	20%	-563,05	1	-563,05
Frais de port	20%	288,90	1	288,90
Montant total : 250,85				

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Total HT 3 349,85

Total TVA 20% 669,97

Total TTC 4 019,82

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210 - STONE 210 - ART 210 envoyé à  
680 ROUTE NATIONALE 20  
45770 SARAN

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

le 30/04/2026  
Bon pour accord.

*BC*

acompte versé 2000€  
le 22/04/26

(Commande urgente, Merci  
8 semaines prévues)