

Émetteur:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
 278 ROUTE DE SAINT MESMIN
 45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666
 Email: contact@alu210.com

Adressé à:

DEHARBE YANNICK
 8 Av. des Tilleuls
 55110 Doullcon
 Téléphone: 0616783114
 Email: yannick.deharbe@wanadoo.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<p> Clôture AGDE Dimensions standard 12005 mm Module 3 tronçon(s) 4760mm x 800 mm Montant aluminium À visser 2X Décoration Alunox Module 4 tronçon(s) 7195mm x 800 mm Montant aluminium À visser 2X Décoration Alunox Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Couleur décoration: Inox Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeu:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox. </p>	20%	2 910,44	1		2 910,44
<p> Portail coulissant AGDE Dimensions standard 4000 mm (côte largeur entre piliers) x 1775 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'exterieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Couleur décoration: Inox Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeu:48 m Epaisseur cloisons:3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour </p>					

fixation de crémaillères. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	2 523,31	1		2 523,31
Portillon AGDE Dimensions standard 1000mm (côte largeur entre piliers) x 1775mm Poussant à droite (Vue de l'extérieur) Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Couleur décoration: Inox Gâche électrique: Oui Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Épaisseur cloisons:3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Épaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Épaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	1 249,05	1		1 249,05
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1		139,00
Remise code promo moteur50+livraison	20%	-777,73	1		-777,73
Frais de port	20%	496,21	1		496,21
OPTION WIFI OFFERTE RESTANT 1/1	20%	0,00	1	Offert	0,00
Modification commande (suppressions poteaux)	20%	-230,00	4		-920,00

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à

680 ROUTE NATIONALE 20
45770 SARAN

Total HT 5 620,28
Total TVA 20% 1 124,05
Total TTC 6 744,33

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Bon pour Accord

