

Proposition commerciale

Réf. : PR-EC-2604-2710

Date : 28/04/2026

Date de fin de validité : 28/05/2026

Code client : CU-EC-N-142800

Émetteur:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
278 ROUTE DE SAINT MESMIN
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666
Email: contact@alu210.com

Adressé à:

FAD TRANSPORTS
1 Place des Faienciers
76100 ROUEN
Téléphone: 0615580479
Email: asissoko779@gmail.com
Num. TVA: FR49983274333

Adresse de livraison : Alassane SISSOKO - 4 rue du Grand Preville 60240 CHAUMONT EN VEXIN
Commerciale : Coralynne 07 64 44 86 17 com17@alu210.com

Montants exprimés en Euros				
Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<p>Portail coulissant EVORA Dimensions standard 3500 mm (côte largeur entre piliers) x 1675 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Telescopique 2 rails Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL 7000 finition sablé Option Wifi Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mm X Profondeur 25 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	3 550,03	1	3 550,03
<p>Portillon EVORA Dimensions standard 1000mm (côte largeur entre piliers) x 1675mm Poussant à droite (Vue de l'extérieur) Couleur portail: RAL 7000 finition sablé Gâche électrique: Non Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mm X Profondeur 25 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	734,35	1	734,35
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1	139,00


Remise code promo moteur50+livraison	20%	-570,42	1	-570,42
Frais de port	20%	288,90	1	288,90
Plus-Value RAL 7000	20%	395,00	1	395,00
				Total HT
				4 536,86
				Total TVA 20%
				907,38
				Total TTC
				5 444,24

Conditions de règlement:

Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
680 ROUTE NATIONALE 20
45770 SARAN

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"



30/04/26
Bon pour Accord.



Payez contre ce chèque non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi

Somme en toutes lettres Deux mille cinq cent euros

A Alu 200

€ 2.500

Fait à Rouen

Le 30/04/26

PAYABLE EN FRANCE
95000 CERGY
3 FONTAINES 6252
CTRE COM 3 FONTAINES
TEL.01 34 35 66 57
Chèque n° 4066513

Compte n° 06252 074247V M1764
FAD TRANSPORTS
1 PLACE DES FAIENCIERS
76100 ROUEN

(62)

4066513 095010002908 625207624723