

Émetteur:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
278 ROUTE DE SAINT MESMIN
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666
Email: contact@alu210.com

Adressé à:

Philippe FLEURY
40 Rue du Camp Franc
14100 Lisieux
Téléphone: 0635921634
Email: fleuryfab@wanadoo.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<p>Portail coulissant COIMBRA Dimensions standard 2510 mm (côte largeur entre piliers) x 1030 mm Ouverture: Vers la Droite (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL 7016 Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif. Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Épaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Épaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Épaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	1 726,85	1		1 726,85
<p>Portillon COIMBRA Dimensions standard 1160mm (côte largeur entre piliers) x 1030mm Poussant à gauche (Vue de l'extérieur) Couleur portail: RAL 7016 Gâche électrique: Non Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif. Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Épaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Épaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Épaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	600,00	1		600,00

Clôture COIMBRA Dimensions standard 4470 mm Module 2 tronçon(s) 4470mm x 660 mm Montant aluminium À visser Couleur portail: RAL 7016 Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	901,73	1		901,73
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1		139,00
Remise code promo moteur50+livraison	20%	-715,32	1		-715,32
Frais de port	20%	433,80	1		433,80
Digicode	20%	-120,23	1	Offert	0,00

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
 680 ROUTE NATIONALE 20
 45770 SARAN

Total HT 3 086,06
 Total TVA 20% 617,22
Total TTC 3 703,28

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

23/05/2026 - Bon pour accord
Henry Philippe