

Émetteur:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
278 ROUTE DE SAINT MESMIN
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666
Email: contact@alu210.com

Adressé à:

Alzira Macedo
6 Rue François Baco
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Téléphone: 0612146746
Email: alziramacedo@gmail.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<p>Portail coulissant AGDE Dimensions standard 3000 mm (côte largeur entre piliers) x 1375 mm Ouverture: Vers la Droite (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Couleur décoration: Inox Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	1 866,95	1	1 866,95
<p>Clôture PORTO Dimensions standard 16206 mm Module 3 tronçon(s) 4568mm x 700 mm Montant aluminium À visser Module 2 tronçon(s) 3688mm x 700 mm Montant aluminium À visser Module 2 tronçon(s) 3870mm x 700 mm Montant aluminium À visser Module 3 tronçon(s) 4080mm x 700 mm Montant aluminium À visser Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	3 632,23	1	3 632,23

Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1	139,00
Remise code promo moteur50+livraison	20%	-680,54	1	-680,54
Frais de port	20%	399,02	1	399,02
Offre direction 3% - Evan Dufal Directeur d'unité de production	20%	-160,00	1	-160,00
Digicode Offert	20%	0,00	1	0,00

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
680 ROUTE NATIONALE 20
45770 SARAN

Total HT	5 196,66
Total TVA 20%	1 039,34
Total TTC	6 236,00

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

BON pour accord
29/04/2026

