

Émetteur:

Adressé à:

**ALU 210- STONE 210 - ART 210**  
278 ROUTE DE SAINT MESMIN  
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666  
Email: contact@alu210.com

**brunot MATHIOT**  
7 rue des graviers  
70200 LANTENOT  
Téléphone: 0647469942  
Email: bruno.mathiot@orange.fr

Montants exprimés en Euros

| Désignation  | TVA | P.U. HT  | Qté | Total HT |
|--|-----|----------|-----|----------|
| <p><b>Portail coulissant SETUBAL</b><br/>Dimensions standard 3000 mm (côte largeur entre piliers) x 1375 mm<br/>Ouverture: Vers la Droite (vue de l'exterieur)<br/>Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol<br/>Moteur EXPERT210<br/>Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé<br/>Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage.<br/>Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.<br/>Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.<br/>Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons:3 mm<br/>Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 2.5 mm.<br/>Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché)<br/>Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion.<br/>Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère.<br/>Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p> | 20% | 1 931,34 | 1   | 1 931,34 |
| <p><b>Portillon SETUBAL</b><br/>Dimensions standard 1000mm (côte largeur entre piliers) x 1375mm<br/>Poussant à droite (Vue de l'extérieur)<br/>Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé<br/>Gâche électrique: Non<br/>Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage.<br/>Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.<br/>Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.<br/>Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons:3 mm<br/>Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 2.5 mm.<br/>Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché)<br/>Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion.<br/>Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère.<br/>Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>  | 20% | 634,74   | 1   | 634,74   |
| Accessoires pour le montage du moteur  | 20% | 139,00   | 1   | 139,00   |
| Remise code promo moteur offert  | 20% | -591,20  | 1   | -591,20  |
| Frais de port  | 20% | 288,90   | 1   | 288,90   |
| wifi offert et une telecommande  | 20% | 0,00     | 1   | 0,00     |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Conditions de règlement:** Payer 100% à l'avance

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210** envoyé à  
680 ROUTE NATIONALE 20  
45770 SARAN

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 2 402,78        |
| Total TVA 20%    | 480,56          |
| <b>Total TTC</b> | <b>2 883,34</b> |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

20/05/2026

*Signature*  
Bon pour accord