

**Proposition commerciale**

Réf. : PR-EC-2601-1806

Date : 20/01/26

Date de fin de validité : 20/02/26

Code client : CU-EC-N-134277

Émetteur:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
278 ROUTE DE SAINT MESMIN
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666

Email: contact@alu210.com

Adressé à:

Michel Moreau
1 RUE LOUISE WEISS
37700 LA VILLE AUX DAMES
Téléphone: 0630135845
Email: michelmoreau37@yahoo.fr

Commerciale : Marion Le Roy - 07 88 17 21 42 - com11@alu210.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<p>Portail coulissant PATRAS Dimensions standard 4500 mm (côte largeur entre piliers) x 1375 mm Ouverture: Vers la Droite (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 1X TELECOMMANDE SUPPLEMENTAIRE Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Digicode OFFERT Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeu:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	2 834,47	1	5%	2 692,75
<p>Portillon PATRAS Dimensions standard 1000mm (côte largeur entre piliers) x 1375mm Poussant à droite (Vue de l'extérieur) Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Gâche électrique: Oui Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeu:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration</p>					

ALU210
.COM

Proposition commerciale

Réf. : PR-EC-2601-1806

Date : 20/01/26

Date de fin de validité : 20/02/26

Code client : CU-EC-N-134277

alunox.	20%	830,91	1	5%	789,36
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1		139,00
Remise code promo moteur50+livraison	20%	-626,79	1		-626,79
Frais de port	20%	378,07	1		378,07

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210 - STONE 210 - ART 210 envoyé à
680 ROUTE NATIONALE 20
45770 SARAN

Total HT 3 372,39
Total TVA 20% 674,48
Total TTC 4 046,87

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le 19 Mai 2025 BON-Pour Accord
[Signature]