

Émetteur:

Adressé à:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
 278 ROUTE DE SAINT MESMIN
 45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666
 Email: contact@alu210.com

Patrick Simon
 24 rue jean moulin
 28190 Saint Georges sur eure
 Téléphone: 06 62 77 37 22
 Email: pasimon2837@orange

Montants exprimés en Euros


Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Portail coulissant ARGOS Dimensions standard 3010 mm (côte largeur entre piliers) x 1675 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'exterieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Motorisable Couleur portail: RAL blanc 9016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeu:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	1 857,89	1	1 857,89
Remise code promo livraison offerte	20%	-191,71	1	-191,71
Frais de port	20%	191,71	1	191,71

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
 680 ROUTE NATIONALE 20
 45770 SARAN

Total HT 1 857,89
 Total TVA 20% 371,58
 Total TTC 2 229,47

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Bon pour accord
 le 20 Avril 2026 

Émetteur:

Adressé à:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
 278 ROUTE DE SAINT MESMIN
 45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666
 Email: contact@alu210.com

Patrick Simon
 24 rue jean moulin
 28190 Saint Georges sur eure
 Téléphone: 06 62 77 37 22
 Email: pasimon2837@orange

Montants exprimés en Euros


Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Portail coulissant ARGOS Dimensions standard 3010 mm (côte largeur entre piliers) x 1675 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'exterieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Motorisable Couleur portail: RAL blanc 9016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeu:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	1 857,89	1	1 857,89
Remise code promo livraison offerte	20%	-191,71	1	-191,71
Frais de port	20%	191,71	1	191,71

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

 Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
 680 ROUTE NATIONALE 20
 45770 SARAN

Total HT	1 857,89
Total TVA 20%	371,58
Total TTC	2 229,47

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Bon pour accord
 le 20 Avril 2026 

Émetteur:

Adressé à:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
278 ROUTE DE SAINT MESMIN
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666
Email: contact@alu210.com

Patrick Simon
24 rue jean moulin
28190 Saint Georges sur eure
Téléphone: 06 62 77 37 22
Email: pasimon2837@orange

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Portail coulissant ARGOS Dimensions standard 3010 mm (côte largeur entre piliers) x 1675 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'exterieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Motorisable Couleur portail: RAL blanc 9016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeu:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	1 857,89	1	1 857,89
Remise code promo livraison offerte	20%	-191,71	1	-191,71
Frais de port	20%	191,71	1	191,71

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Total HT 1 857,89
Total TVA 20% 371,58
Total TTC 2 229,47

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
680 ROUTE NATIONALE 20
45770 SARAN

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Bon pour accord
le 20 Avril 2026 