



## Proposition commerciale

Réf. : PR-EC-2605-3118

Date : 28/05/2026

Date de fin de validité : 28/06/2026

Code client : CU-EC-N-146197

Émetteur:

Adressé à:

**ALU 210- STONE 210 - ART 210**  
278 ROUTE DE SAINT MESMIN  
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666  
Email: contact@alu210.com

**Julien Vilette**  
1 Rue de Courtonne  
02160 Moussy-Verneuil  
Téléphone: 0648821872  
Email: julien.laetitia02@outlook.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<b>Portail coulissant CABRERA</b> Dimensions standard 6000 mm (côte largeur entre piliers) x 1775 mm Ouverture: Vers la Droite (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 (2 télécommandes, gyrophare, cellules...) Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons: 3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	4 271,78	1		4 271,78
<b>Portillon CABRERA</b> Dimensions standard 1000mm (côte largeur entre piliers) x 1775mm Poussant à droite (Vue de l'extérieur) Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Gâche électrique: Oui Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons: 3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	984,81	1		984,81
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1		139,00

Remise PROS 2026 Valable jusqu'au 01/06/26 : - 35% de remise déjà appliqués sur le site - Moteur à -50% - Livraison offerte (déduite dans la remise) - Produits haut de gamme à prix sortie d'usine (donc meilleur rapport qualité / prix du marché sur ce type de produits)	20%	-772,94	1		-772,94
Frais de port	20%	378,07	1		378,07
Deux télécommandes supplémentaires	20%	-24,16	2	Offert	0,00

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à  
680 ROUTE NATIONALE 20  
45770 SARAN

Total HT 5 000,72  
Total TVA 20% 1 000,14  
Total TTC 6 000,86

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Bon pour accord 01/06/26  
*[Signature]*