

<p>Clôture IOS Dimensions standard 10150 mm Module 1 tronçon(s) 1170mm x 750mm Montant aluminium À platine Module 3 tronçon(s) 5070mm x 750 mm Montant aluminium À platine Module 2 tronçon(s) 3890mm x 750mm Montant aluminium À platine Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mmlProfondeur:48 m lEpaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm l Hauteur: 90 mm l Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	3 021,29	1		3 021,29
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1		139,00
Frais de port	20%	585,38	1	Offert	0,00
Remise moteur offert	20%	-579,16	1		-579,16
Remise exceptionnelle	20%	-404,14	1		-404,14
Decoupe boîte au lettre 295x295	20%	0,00	1		0,00


Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Total HT 6 331,58
 Total TVA 20% 1 266,32
 Total TTC 7 597,90

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
 690 ROUTE NATIONALE 20
 45770 SARAN

Paielement:
 50% à la commande et 50% au départ de la commande par virement
 Ou règlement en 3/4 fois France Finance sans intérêts

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"



Informations pour un virement bancaire

Nom du compte
ALU210


Numéro du compte
00020640801

Nom de la banque
10278

Code guichet
37493

IBAN
FR76 1027 8374 9300 0206 4080 148

BIC / Swift
CMCIFR2A



Emetteur:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
278 ROUTE DE SAINT MESMIN
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666

Email: contact@alu210.com

Adressé à:

Yaiche Lahcene

120 rue de l'étang de bucy

45760 Marigny-les-usages

Téléphone: 0781669352

Email: layaiche8@gmail.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<p>Portail coulissant IOS Dimensions standard 4860mm (côte largeur entre piliers) x 1700 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'exterieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mm X Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	3 366,96	1		3 366,96
<p>Portillon IOS Dimensions standard 1170mm (côte largeur entre piliers) x 1700mm tirant à gauche (Vue de l'extérieur) donc poussant droite Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Gâche électrique: Non Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mm X Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	787,63	1		787,63